

SMSMED

Sophisticated Molding, Software & Medical

to hold on to life...

**SMSMED UNIVERSAL
MODEL EM-4F
OPERATING TABLE
ELECTRO-MECHANICAL**

MASA POZİSYONLARI	
Baş Bölümü (Manuel)	55° Yukarı • 90° Aşağı, çıkarabilir.
Lateral (Kumandalı)	20° Sağ • 20° Sol Lateral-Tilt pozisyonu
Trendelenburg (Kumandalı)	30°
Ters Trendelenburg (Kumandalı)	25°
Sırt Bölümü (Kumandalı)	60° Yukarı / -40° Aşağı (±15°)
Ayak Bölümü (Piston)	20° Yukarı • 90° Aşağı • 90° Yana açılabilir. Çıkarılabilir.
Tip	Elektro-mekanik (Kumandalı)
Kayma (Opsiyonel) (Kumandalı)	250 mm
Böbrek Cerrahisi (Kumandalı)	125° Aparatsız müdahale imkanı

TABLE POSITIONS	
Head Section (Manual)	55° Up • 90° down, Detachable.
Lateral Tilt (Control)	20° right • 20° left Lateral-Tilt position
Trendelenburg (Control)	30°
Reverse Trendelenburg (Control)	25°
Back section (Control)	60° Up / -40° Down (±15°)
Leg Section (Piston)	20° Up • 90° Down • 90° Side Sliding. Detachable
Type	Electro-mechanical (Control)
Slide (Optional) (Control)	250 mm
Donor Operation (Control)	125° Ability of operation (with apparatus)

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Yükseklik	730 mm x 1030 mm
Yükseklik (minder)	780 mm x 1080 mm
Masaüstü Boyu	600 mm x 2150 mm
Baş Bölümü	225 mm x 355 mm
Sırt Bölümü	530 mm x 625 mm
Oturma Bölümü	530 mm x 530 mm
Ayak Bölümü (Sağ) (Piston)	255 mm x 710 mm
Ayak Bölümü (Sol) (Piston)	255 mm x 710 mm
Voltaaj	230V 50 Hz
Akü Şarj Voltaajı	24V DC
El Kumandası Voltaajı	5V DC
Motor Voltaajı	220V AC, %a - 24V DC 10A
Akü	Kuru Tip, Bakıma ihtiyaç duymayan
Akü Kapasitesi	7Ah, 12V DC
Hasta Taşıma Kapasitesi	300 Kg.
Batarya	45 dk.

TECHNICAL FEATURES	
Minimum Height	730 mm x 1030 mm
Maximum Height	780 mm x 1080 mm
Tabletop Length	600 mm x 2150 mm
Head Section	225 mm x 355 mm
Back Section	530 mm x 625 mm
Sitting Base Section	530 mm x 530 mm
Leg Section (right) (Piston)	255 mm x 710 mm
Leg Section (left) (Piston)	255 mm x 710 mm
Power input	230V 50 Hz
Battery Charge Voltage	24V DC
Remote Control Voltage	5V DC
Engine Battery Voltage	220V AC, %a - 24V DC 10A
Battery	Dry-Type / Maintenance-Free
Battery Capacity	7Ah, 12V DC
Carrying Capacity	300 Kg.
Battery	45 min.



SMSMED MEDİKAL İMAL SAN.TİC. LTD. ŞTİ.

İvedik OSB Hasemek Sitesi 1452. Cad. No: 81 İvedik / Y.Mah. / ANKARA

Tel: +90 312. 395 84 88 • Gsm: 0533 235 14 87

www.smsmedikal.com.tr • e-mail: info@smsmedikal.com.tr

www.smsmedikal.com.tr • e-mail: info@smsmedikal.com.tr

Made In Turkey

SMSMED MULTI PURPOSE UNIVERSAL

MODEL OPERATION TABLE



Trendelenburg 30°
Reverse Trendelenburg 25°

Trendelenburg 30°
Ters Trendelenburg 25°



Back Section 60°
Leg Rest Section -90°

Sırt Bölümü 60°
Ayak Bölümü -90°



Slide (Optional) 250 mm

Kayma (Opsiyonel) 250 mm



Height: 780 mm - 1080 mm

Yükseklik: 780 mm - 1080 mm



Removable Foot Section

Çıkarılabilir Ayak Bölümü



Nefro Surgical Position 125°

Nefro Cerrahi Pozisyon 125°



Leg Section (Side) 90°

Ayak Bölümü (Yan) 90°



Lateral +20°/-20°

Lateral +20°/-20°